

CATALOGO CF 08

INSERTATRICI E RIVETTATRICI



 **CARUSO**®
FASTENERS

**VISUALIZZA IL PRODOTTO CLICCANDO SU TIPOLOGIA O PAGINA
PER TORNARE ALL'INDICE, CLICCARE IL PULSANTE "INDICE"**

VIEW THE PRODUCT

BY CLICKING ON TYPE OR PAGE.

RETURN TO THE INDEX BY CLICKING THE "INDEX" BUTTON

RIVETTATRICE OLEOPNEUMATICA - mod. CF4018	4
RIVETTATRICE OLEOPNEUMATICA - mod. CF4818	5
RIVETTATRICE OLEOPNEUMATICA - mod. CF6426	6
INSERTATRICE OLEOPNEUMATICA - mod. CFRL5312	7
RIVETTATRICE A BATTERIA - mod. CFR64XL	8
INSERTATRICE A BATTERIA - mod. CFN12XL	9

MOD. CF4018

Marchiatura CE secondo lo standard EU Nr. 2006/42/EC



DIAMETRI RIVETTI

da 2,4 a 4,0

MATERIALI

alluminio, acciaio, inox

FORZA TRAZIONE

7244 Newton MAX

DIAMETRO CILINDRO

17,30 mm

CORSA

18 mm

PRESSIONE

5 - 7 Bar

PESO

1,3 Kg

MOD. CF4818

Marchiatura CE secondo lo standard EU Nr. 2006/42/EC



DIAMETRI RIVETTI

da 3,2 a 4,8mm

FORZA TRAZIONE

11980 Newton MAX

DIAMETRO CILINDRO

20,50 mm

MATERIALI

alluminio, acciaio, inox

Nb

STRUTTURALI ACCIAIO

fino a 4,8 mm

Nb

STRUTTURALI INOX

fino a 4,8 mm

CORSA

18 mm

PRESSIONE

5 - 7 Bar

PESO

1,55 Kg

MOD. CF6426

Marchiatura CE secondo lo standard EU Nr. 2006/42/EC



DIAMETRI RIVETTI

da 4,8 a 7,8 mm

FORZA TRAZIONE

24150 Newton MAX

DIAMETRO CILINDRO

22,30 mm

MATERIALI

alluminio, acciaio, inox

Nb

STRUTTURALI ACCIAIO

fino a 7,8 mm

Nb

STRUTTURALI INOX

fino a 6,4 mm

CORSA

26 mm

PRESSIONE

5 - 7 Bar

PESO

2,48 Kg

MOD. CFRL5312

Marchiatura CE secondo lo standard EU Nr. 2006/42/EC

VELOCE E FACILE,
REGOLAZIONE CORSA AVVITANDO O SVITANDO
IN SENSO ORARIO/ANTIORARIO

PULSANTE UNICO
PER COMPLETAMENTO
CICLO



PULSANTE DA USARE
PER SVITAMENTO IN CASO
DI INCEPPAMENTO INSERTO



Marchiatura CE secondo lo standard EU Nr. 2006/42/EC

DI SERIE VIENE FORNITA CON TIRANTI INDURITI
A RICHIESTA DISPONIBILE CON VITI A ESAGONO INCASSATO
AD ALTA CLASSE RESISTENZA IN 12.9

CAPACITÀ D'UTILIZZO da M3 a M12	PRESSIONE ARIA da 5 a 7 Bar	PRESSIONE NOMINALE 5,5 Bar
VELOCITÀ MOTORE 3500 giri/min	FORZA TRAZIONE 19,1 KN (4300 IBF)	RUMOROSITÀ < 75 db
PESO 2,47 Kg	CORSA 7 mm	DIMENSIONI 280x295x115

MOD. CFR64XL

Marchiatura CE secondo lo standard EU Nr. 2006/42/EC



DIAMETRI RIVETTI

da 2,4 a 6,4 mm

FORZA TRAZIONE

20000 Newton MAX

BATTERIA AL LITIO

20V / 2.0Ah

MATERIALI

alluminio, acciaio, inox

Nb

STRUTTURALI ACCIAIO

fino a 6,4 mm

Nb

STRUTTURALI INOX

fino a 6,4 mm

CORSA

27 mm

MOTORE

20V senza spazzole

PESO CON BATTERIA

1,9 Kg

MOD. CFN12XL

Marchiatura CE secondo lo standard EU Nr. 2006/42/EC



IMPOSTAZIONE
REGOLAZIONE CORSA



IMPOSTAZIONE
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
MANUALE/AUTOMATICO

CAPACITÀ D'UTILIZZO

da M3 a M12

MATERIALI

alluminio, acciaio, inox A2/A4

BATTERIA AL LITIO

20V / 2.0Ah

CORSA

10,0 mm

FORZA TRAZIONE

25,0 KN

RUMOROSITÀ

< 75 db

PESO

2,10 Kg

MOTORE

20V senza spazzole

NOTE



DA 30 ANNI AL FIANCO DI CHI USA FASTENERS



Via delle Gallarane, 10/12 | 22046 Merone (CO)

Tel. 031 3333486 | Fax 031 3339064

C.F. | P.IVA 03228940130

www.carusofasteners.it | info@carusofasteners.it

