

CATALOGO CF 08

INSERTATRICI E RIVETTATRICI

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001



 **CARUSO**®
F A S T E N E R S

RIVETTATRICE PNEUMATICA - mod. CFURP50V	4
RIVETTATRICE PNEUMATICA - mod. CFURP64V	5
RIVETTATRICE A BATTERIA - mod. CFR64XL	6
INSERTATRICE OLEOPNEUMATICA - mod. CFRL5312	7
INSERTATRICE A BATTERIA - mod. CFN12XL	9

MOD. CFURP50V

PER RIVETTI A STRAPPO Ø 2.4 MM - 5,0 MM

**CORSA**

19 mm

FORZA

11900N

PRESSIONE DI ESERCIZIO

5/7 Bar max

MATERIALI

Alluminio, Acciaio, Inox

PESO

1,3 kgs

NASELLI

Ø2.4 Ø3.0/3.2 Ø4.0 Ø4.8/5.0

RACCOGLITORE MANDRINI

trasparente per controllo visivo

Marchiatura CE secondo lo standard EU Nr. 2006/42/EC

MOD. CFURP64V PER RIVETTI STRUTTURALI Ø 4,8 MM - 6,4 MM



CORSA

27 mm

FORZA

24000N

PRESSIONE DI ESERCIZIO

5/7 Bar max

MATERIALI

Alluminio, Acciaio, Inox

PESO

2,27 kgs

NASELLI

Ø4.8/5,0 Ø6.0/6.4

RACCOGLITORE MANDRINI

trasparente per controllo visivo

Marchiatura CE secondo lo standard EU Nr. 2006/42/EC

MOD. CFR64XL



DIAMETRO RIVETTI

da 2,4 a 6,4 mm

FORZA TRAZIONE

20000N

BATTERIA AL LITIO

20V / 2.0 Ah

MATERIALI

Alluminio, Acciaio, Inox

STRUTTURALI ACCIAIO

fino a 6,4 mm

STRUTTURALI INOX

fino a 6,4 mm

CORSA

27 mm

MOTORE

20V senza spazzole

PESO CON BATTERIA

1,9 Kg

Marchiatura CE secondo lo standard EU Nr. 2006/42/EC

MOD. CFRL5312

Marchiatura CE secondo lo standard EU Nr. 2006/42/EC



Marchiatura CE secondo lo standard EU Nr. 2006/42/EC

DI SERIE VIENE FORNITA CON TIRANTI INDURITI
A RICHIESTA DISPONIBILE CON VITI A ESAGONO INCASSATO
AD ALTA CLASSE RESISTENZA IN 12.9

CAPACITÀ D'UTILIZZO da M3 a M12	PRESSIONE ARIA da 5 a 7 Bar	PRESSIONE NOMINALE 5,5 Bar
VELOCITÀ MOTORE 3500 giri/min	FORZA TRAZIONE 19,1 KN (4300 IBF)	RUMOROSITÀ < 75 db
PESO 2,47 Kg	CORSA 7 mm	DIMENSIONI 280x295x115

MOD. CFN12XL

Marchiatura CE secondo lo standard EU Nr. 2006/42/EC



IMPOSTAZIONE
REGOLAZIONE CORSA



IMPOSTAZIONE
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
MANUALE/AUTOMATICO

CAPACITÀ D'UTILIZZO

da M3 a M12

MATERIALI

alluminio, acciaio, inox A2/A4

BATTERIA AL LITIO

20V / 2.0Ah

CORSA

10,0 mm

FORZA TRAZIONE

25,0 KN

RUMOROSITÀ

< 75 db

PESO

2,10 Kg

MOTORE

20V senza spazzole

DA 30 ANNI AL FIANCO DI CHI USA FASTENERS



Via delle Gallarane, 10/12 | 22046 Merone (CO)

Tel. 031 3333486 | Fax 031 3339064

C.F. | P.IVA 03228940130

www.carusofasteners.it | info@carusofasteners.it

